













Ślusarka wewnętrzna: budynek rehabilitacji (warsztatowy) - drzwi aluminiowe, stalowe oraz pływcinowe oraz okna aluminiowe, stalowe w kolorze RAL 7016

Typ		Drzwi dwuskrzydłowe	Drzwi ppoż.	Drzwi ppoż.	Drzwi ppoż.	Drzwi techniczne ppoż.	Drzwi techczniczne ppoż.	Drzwi techniczne	Drzwi toalety	Drzwi łazienki	Drzwi do pokoju / gabinetu	okno wewnętrzne	okno wewnętrzne
Oznaczenie		D.W.2	D.Ew.100	D.Ew.120	D.T.120	D.T.90	D.ET.90	D.WT.90	D.WC.90	D.WC.90.O	D.W.1	O.W.1	O.W.2
Schemat 1:50 widok z zewnątrz													
Wymiary otworu!	szerokość [cm]	155	115	135	135	105	105	102	102	102	102	102	195
	wysokość [cm]	240	210	210	210	210	210	206	206	206	206	205	105
Światło w św. ościeżnicy	szerokość [cm]	ok. 100 (min. 90) + ok. 40	min. 100	min. 120	min. 120	min. 90	min. 90	90	90	90	90	-	ok. 90
	wysokość [cm]	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	ok. 90
	h parapetu [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100
Ilość	1 kondygnacja	3L + 1P	1P + 1L	1P	1P	1P	1P	-	1P	1L	2P	1	1
	2 kondygnacja	-	-	-	-	-	-	1P + 1L	1P	2L	7L + 4P	-	-
	razem	4	2	1	1	1	1	2	2	3	13	1	1
Uwagi		- drzwi aluminiowe lub stalowe dwuskrzydłowe z nasświetlem zawiasowe, - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozetka stal nierdzewna - odbój, - skrzydło przeszklone - szyba przezierna, - klamka systemowa: strona wewnętrzna i zewnętrzna st. nierdzewna - okucia - stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB - RAL 7016 - naświetle stałe	- drzwi ppoż. jednoskrzydłowe zawiasowe, - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozetka stal nierdzewna - odbój, - skrzydło przeszklone - szkło przezierna, - klamka systemowa: strona wewnętrzna i zewnętrzna st. nierdzewna - okucia - stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB - RAL 7016 - samozamykacz (§ 240. 6 WT)	- drzwi ppoż. jednoskrzydłowe zawiasowe, - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozetka stal nierdzewna - odbój, - klamka systemowa: strona wewnętrzna i zewnętrzna st. nierdzewna - okucia - stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB - RAL 7016 - samozamykacz (§ 240. 6 WT)	- drzwi ppoż. jednoskrzydłowe zawiasowe, - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozetka stal nierdzewna - odbój, - klamka systemowa: strona wewnętrzna i zewnętrzna st. nierdzewna - okucia - stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB - RAL 7016 - samozamykacz (§ 240. 6 WT)	- drzwi aluminiowe ppoż. jednoskrzydłowe zawiasowe, - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozetka stal nierdzewna - odbój, - klamka systemowa: strona wewnętrzna i zewnętrzna st. nierdzewna - okucia - stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB - RAL 7016 - samozamykacz (§ 240. 6 WT)	- drzwi aluminiowe ppoż. jednoskrzydłowe zawiasowe, - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozetka stal nierdzewna - odbój, - klamka systemowa: strona wewnętrzna i zewnętrzna st. nierdzewna - okucia - stal nierdzewna matowa, - zakaz wykonania tulei - otworów w drzwiach systemowe podcięcie drzwi. - 3 zawiasy - samozamykacz	Drzwi wewnętrzne stalowe z systemowym podcięciem drzwi (lub z kratką went.): - drzwi jednoskrzydłowe, kolor RAL 7016 - zaokrąglone krawędzie - przeszklenie: szyba mleczna - klamka typu U-form - strona wewnętrzna i zewnętrzna stal nierdzewna - odbój, - okucia - stal nierdzewna matowa, - zakaz wykonania tulei - otworów w drzwiach systemowe podcięcie drzwi. - 3 zawiasy - samozamykacz	Drzwi wewnętrzne aluminiowe z systemowym podcięciem drzwi (lub z kratką went.): - drzwi jednoskrzydłowe, kolor stalowy - zaokrąglone krawędzie - przeszklenie: szyba mleczna - wkładka patentowa, blokada WC z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz - rozetka stal nierdzewna - klamka typu U-form - strona wewnętrzna i zewnętrzna stal nierdzewna - odbój, - okucia - stal nierdzewna matowa, - zakaz wykonania tulei - otworów w drzwiach - 3 zawiasy - samozamykacz	Drzwi wewnętrzne aluminiowe z systemowym podcięciem drzwi (lub z kratką went.): - drzwi jednoskrzydłowe, kolor stalowy - zaokrąglone krawędzie - przeszklenie: szyba mleczna - rozetka stal nierdzewna - klamka typu U-form - strona wewnętrzna i zewnętrzna stal nierdzewna - odbój, - okucia - stal nierdzewna matowa, - 3 zawiasy - zakaz wykonania tulei - otworów w drzwiach	Drzwi wewnętrzne pływcinowe lub aluminiowe okleinowane, ościeżnica regulowana, okleina - laminat HPL 1mm - kolor stalowy lub biały - szkło przezierna, - klamka systemowa: - okucia - stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB	okno stałe aluminiowe lub stalowe - kolor stalowy lub biały - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozetka stal nierdzewna - ościeżnica i skrzydło drzwiowe wykonane ze stali chromowo-niklowej, - szyba przezierna, - klamka systemowa: - okucia - stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB - RAL 7038	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<div>TOPOS STUDIO</div> <div>architektura • grafika • design</div> <div>TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI</div> <div>NIP: 5732878093</div> <div>REGON: 366810362</div> <div>ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa</div> <div>792-47-59-22</div>	TEMAT:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ: - BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RODZINNEGO DOMU POMOCY; - BUDYNKU REHABILITACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
		OBIEKT:	kat. I oraz kat. XVI, XVII				
INWESTOR:	<div></div> <div>FUNDACJA OCZAMI BRATA</div> <div>KRS: 0000494434, NIP: 5732848117</div> <div>ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa</div>	ADRES:	ul. Brzezińska 57/59 42-208 Częstochowa M. Częstochowa, obręb 394, działki nr 62/4 i 65/2				
		RYSUNEK:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEW.: BUD. REHABILITACJI				
		PROJEKTANT:					
		SPRAWDZIŁ:					
		OPRAWOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Bilski				
		RYS:	ZS1				
		skala:	format:	data:	faza:	branża:	
		1:50	2xA3	VII 2021	PW	ARCHITEKTONICZNA	