

Załącznik nr 5 do formularza zamówienia 3/FOB/NIW/ PRO01A/2022: Ślusarka zewnętrzna aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna do budynku rehabilitacji w kolorze RAL 9005 - dobór osłon przeciwsłonecznych

Typ osłony przeciwsłonecznej		rolety	plisy	plisy	plisy	rolety	plisy	plisy	plisy	plisy	plisy	
Typ		Okno	Okno	Okno tarasowe	Okno tarasowe	Drzwi dwuskrzydłowe	okno wewnętrzne	okno wewnętrzne	Okno	Okno	Okno dachowe	Świetlik dachowy
Oznaczenie		Ow4	Ow6	Ow6'	Ow7	D.W.2	O.W.2	O.W.1	Ow1	Ow2	OD1	OD2
Schemat 1:50 widok z zewnątrz												
Wymiary otworu!	szerokość [cm]	150	150	150	140	155	195	102	145	70	66	66
	wysokość [cm]	270	160	210	210	240	105	205	45	45	140	140
Światło w św. ościeżnicy	szerokość [cm]	stałe	90 + ok. 45	90 + ok. 45	(jak w Ew2)	ok. 100 (min. 90) + ok. 40	ok. 90	-	ok. 130	ok. 60	uchylno obrotowe	stały E 30
	wysokość [cm]		ok. 145	200	200	200	ok. 90	-	ok. 30	ok. 30		
	h parapetu [cm]	50	80	-	-	-	100	0	1 k.: 195 / 2 k.: 165	1 k.: 195 / 2 k.: 165	-	-
Ilość	1 kondygnacja	7	1P	-	-	2L + 1P	1	1	-	-	-	-
	2 kondygnacja	-	-	1P	1P	-	-	-	1	2	21	4
	razem	7	1	1	1	3	1	1	1	2	21	4
Uwagi		Okno stałe, rozwieralnie-uchylne, podział okna wg schematu - kolor zewnętrzny: RAL 9005 - U=1,1 W/m2K, - izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB. - nasświetle otw. otwieraczem Parapety: - zewnętrzne wykonane z blachy tytan-cynk gr.0,7mm, zabezpieczone przed korozją, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 - wewnętrzne wykonane z konglomeratu – kolor złamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0cm	Okno rozwieralnie-uchylne, podział okna wg schematu - kolor zewnętrzny: RAL 9005, - U=1,1 W/m2K, - izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB. Parapety: - zewnętrzne wykonane z blachy tytan-cynk gr.0,7mm, zabezpieczone przed korozją, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 - wewnętrzne wykonane z konglomeratu – kolor złamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0cm	Okno rozwieralnie-uchylne, podział okna wg schematu - kolor zewnętrzny: RAL 9005 - U=1,1 W/m2K, - izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB. - nasświetle otw. otwieraczem - preferowane bezprogowe (użytkowanie przez osoby z niepełnosprawnościami)	Okno rozwieralnie-uchylne, podział okna wg schematu - kolor zewnętrzny: RAL 9005, - U=1,1 W/m2K, - izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB. - nasświetle otw. otwieraczem - preferowane bezprogowe (użytkowanie przez osoby z niepełnosprawnościami)	- drzwi aluminiowe lub stalowe dwuskrzydłowe z nasświetlem zawiasowe, - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozełka stal nierdzewna - odboj, - skrzydło przeszkłone - szyba przezierna, - klamka systemowa: strona wewnętrzna i zewnętrzna st. nierdzewna - okucia – stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB - RAL 9005 - nasświetle stałe	- okno dwuszybelne, jedno pole przesuwne, otwierane od wewnątrz (portiera) - wkładka patentowa, - krawędzie zaokrąglone - rozełka stal nierdzewna - ościeżnica i skrzydło drzwiowe wykonane ze stali chromowo-niklowej, - szyba przezierna, - klamka systemowa: - okucia – stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB RAL 9005	okno stałe aluminiowe lub stalowe - kolor stalowy lub biały - szkło przeziernie, - klamka systemowa: - okucia – stal nierdzewna matowa, - izolacyjność akustyczna Rw=45dB RAL 9005	Okno uchylne wg schematu - kolor zewnętrzny: RAL 9005 - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie więcej niż 0,9 W/m2K, - izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB. - otwierane otwieraczem Parapety: - zewnętrzne wykonane z blachy tytan-cynk gr.0,7mm, zabezpieczone przed korozją, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 - wewnętrzne wykonane z konglomeratu – kolor złamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0cm	Okno uchylne wg schematu - kolor zewnętrzny: RAL 9005 - U=1,1 W/m2K, - izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB. - otwierane otwieraczem Parapety: - zewnętrzne wykonane z blachy tytan-cynk gr.0,7mm, zabezpieczone przed korozją, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 - wewnętrzne wykonane z konglomeratu – kolor złamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0cm	np.: okno uchylno-obrotowe dachowe np. FAKRO FTS-V U2 66x140cm RAL 9005	stały odpowiednik okna uchylno-obrotowego dachowego FAKRO FTS-V U2 66x140cm RAL 9005 stałe ze względu na bliskość ściany oddzielenia ppoż.

UWAGI

wymiary przybliżone

przed przystąpieniem do produkcji sprawdzić wymiary na miejscu budowy

rolety do okien Ow4: NRO